



## تواعد الوقاية من أخطار الغاز

الطريقة الصحيحة لتركيب اسطوانة الغاز اتبع الإرشادات التالية:

- ١ - عند استبدال اسطوانة فارغة بأخرى مليئة يجب غلق صمام الاسطوانة ومفتاح جهاز الغاز أو الفرن، ومن ثم إجراء عملية الاستبدال.
- ٢ - يجب تركيب منظم الغاز للاسطوانة ووضع قطعة بلاستيك "الواشر" ما بين المنظم والاسطوانة لمنع تسرب الغاز، ولا يجوز استعمال القوة أو الشد الزائد عند التركيب.
- ٣ - يجب أن تكون الاسطوانة دائماً في وضع عمودي، ولا تعرضها لأشعة الشمس أو الحرارة ويفضل وضع الاسطوانة خارج المطبخ.
- ٤ - لا تدخن عند تركيب الاسطوانة، ولا تركب الاسطوانة في الظلام.
- ٥ - يجب تغيير خرطوم الغاز في حالة وجود تشققات به
- ٦ - بالنسبة للبوتاجاز شأنه شأن باقي الأجهزة يحتاج إلى عناية وصيانة باستمرار.
- ٧ - بعد عملية تركيب وتبديل الاسطوانة الجيدة بشكل جيد؛ يجب التأكد من عدم وجود تسرب للغاز.. ويتم الكشف عن التسرب بواسطة اسفنجة أو فرشاة مبللة برغوة الصابون، وعدم استعمال اللهب أو الكبريت في الكشف عن التسرب لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجار.
- ٨ - في حالة وجود تسرب أغلق صمام الاسطوانة واعمل على معرفة مكان وسبب التسرب، وفي هذه الحالة لا تستعمل الغاز إلا بعد إجراء تصليح لمكان التسرب من قبل شخص ذو خبرة، وعند انتشار الغاز في المطبخ افتح النوافذ والباب بهدوء للتهوية ولا تستعمل مروحة شفط الدخان لان في ذلك خطورة كبيرة، وتأكد دائماً من غلق صمام اسطوانة الغاز بعد كل استعمال مباشرة.